

LoxBerry aus der Ferne ausschalten oder neu starten



LoxBerry 1.x

Diese Information ist gültig für LoxBerry ab Version 1.0 und funktioniert nicht mit älteren Versionen.

Mit einem authentifizierten HTTP-Aufruf kann der LoxBerry heruntergefahren oder neu gestartet werden:

Bei den folgenden Befehlen gilt:

<user> → Der Webuser (in der Regel loxberry)

<pass> → Passwort

<loxberryip> → Hostname oder IP-Adresse vom LoxBerry

Die spitzen Klammern sind dabei nicht anzugeben!

Herunterfahren (Poweroff)

```
http://<user>:<pass>@<loxberryip>/admin/system/ajax/ajax-config-handler.cgi?action=poweroff
```

Neu starten (Reboot)

```
http://<user>:<pass>@<loxberryip>/admin/system/ajax/ajax-config-handler.cgi?action=reboot
```

Vom Miniserver aus

- Virtuellen Ausgang erstellen mit `http://<user>:<pass>@<loxberryip>`
- Virtuellen Ausgangsbefehl erstellen mit
 - Befehl bei EIN: `/admin/system/ajax/ajax-config-handler.cgi?action=poweroff` für Herunterfahren
 - Befehl bei EIN: `/admin/system/ajax/ajax-config-handler.cgi?action=reboot` für einen Neustart

From:
<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:
https://wiki.loxberry.de/howtos_knowledge_base/loxberry_aus_der_ferne_ausschalten_oder_neu_starten

Last update: **2022/12/16 09:47**