

# Nützliche Funktionen in PHP

Dinge, die man immer wieder brauchen kann - Schreib mit! Cooler Befehl, braucht man immer? Schreib ihn hier rein!

**print\_r(\$variable);**

**error\_log("Eine Zeile ins Logfile");**

Während echo eine Ausgabe immer am Bildschirm macht, wird mit error\_log der Text ins Logfile geschrieben. Insbesondere wenn das Script als Webseite aufgerufen wird, erscheint echo am Bildschirm (und kann so auch zu einem Apache-Fehler führen!), error\_log hingegen im Logfile.

**clean( \$string );**

Die LoxBerry XL Funktion clean( \$string ) kann nicht nur für Daten vom Miniserver verwendet werden, um die angehängte Einheit zu entfernen. Das geht natürlich mit jeder Variable.

## Für Texte arrays verwenden

```
$textarray = array( );
if( $condition1 == true) { array_push( $textarray, "Bedingung 1 erfüllt." );
}
if( $condition2 == true) { array_push( $textarray, "Bedingung 2 erfüllt." );
}
if( $condition3 == true) { array_push( $textarray, "Bedingung 3 erfüllt." );
}
$text = implode( ' ', $textarray);
```

Wenn eine oder mehrere Bedingungen nicht erfüllt sind, gibt es nachher keine Scherereien mit dem Zusammenstoppeln der Texte, wo dann immer irgendwo ein Leerzeichen zu viel oder zu wenig ist.

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

[https://wiki.loxberry.de/konfiguration/loxberry\\_xl\\_extended\\_logic/nutzliche\\_funktionen\\_in\\_php](https://wiki.loxberry.de/konfiguration/loxberry_xl_extended_logic/nutzliche_funktionen_in_php)

Last update: **2022/09/10 12:18**