

Start mit LoxBerry XL

Über Putty findest du die **Beispielscripts** hier:
`/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/examples`

Über Windows findest du die **Beispielscripts** hier: `\\loxberry\XL\examples`

Die **eigenen Scripte** legst du hier ab: `/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/user`

Über Windows findest du die **eigenen Scripte** hier: `\\loxberry\XL\user`

Als Editor unter Windows empfehlen wir [Notepad++](#). Wenn du eine neue Datei in Notepad++ erstellst, achte darauf, dass das Zeilenende auf "UNIX" gestellt ist: Menü Bearbeiten / Format Zeilenende / UNIX (LF).

LoxBerry XL Scripte, die aus dem leeren Template erstellt wurden, lassen sich sowohl aus der Bash aufrufen, als auch aus dem Webbrowser bzw. vom Loxone Miniserver. So kannst du auch an der Commandline testen, ob dein Script funktioniert.

Die Scripte funktionieren überall, egal wo du diese ablegst. Vorgesehen ist es, dass die Scripte in `/opt/loxberry/webfrontend/html/XL/user` liegen, oder in Unterverzeichnissen. Bitte pass auf: Das Verzeichnis `examples/` wird von *LoxBerry Update* überschrieben - kopier das Beispiel, das du anpassen möchtest, ins user-Verzeichnis!

Leeres Template

Du kannst unser leeres Template hier herunterladen, oder aus dem `examples` Verzeichnis kopieren.

Download: [empty_template.php](#)

So sieht das leere Template aus:

```
#!/usr/bin/env php
<?php
require_once "loxberry_XL.php";
/*
    LOXBERRY XL
    EXtended Logic

    This is the empty template you can start with.

*/

// Example
echo $msl->Außentemperatursensor . "\n";
```

From:
<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:
https://wiki.loxberry.de/konfiguration/loxberry_xl_extended_logic/start_mit_loxberry_xl?rev=1662729227

Last update: **2022/09/10 12:17**