Pi-Hole Adblocker installieren

Installation des Werbeblockers Pi-Hole auf dem Loxberry.

Blockt Werbung auf DNS Ebene, das heißt, er bockt bereits die Anfrage und funktioniert somit bei allen Geräten im Netzwerk. (Smart TVs, oder Geräten wo kein Werbeblocker installiert werden kann, wie Android Smartphones ohne root, Iphones,...)

Info zum Blocker: https://pi-hole.net/

Im Loxberry webinterface: loxberry Dienste: Web Port ändern. z.B 8080

Per Konsole als User root (Eine SSH-Verbindung mit putty aufbauen / Shell-Zugriff

```
curl -sSL
https://install.pi-hole.net | bash
```

Installation durchklicken und alles auf Standard lassen. Am Ende Passwort für das webinterface aufschreiben. 2 Ordner erstellen (einer ist eventuell schon da):

```
mkdir -p /var/log/lighttpd
mkdir -p /var/run/lighttpd
```

In der Datei rc.local 2 Zeilen einfügen :

```
nano /etc/rc.local
```

```
# By default this script does nothing.

sudo chown www-data:www-data /var/log/lighttpd
sudo chown www-data:www-data /var/run/lighttpd
```

Noch 2 Befehle ausführen:

```
lighttpd-enable-mod fastcgi
service lighttpd force-reload
```

Und hiermit testen, ob lighttp läuft (muss running und active anzeigen):

```
systemctl status lighttpd.service
```

Reboot machen und nochmals testen ob der Webserver läuft. Nun ist das Pi Hole Webinterface über Port 80, also `http:://loxberry/admin` erreichbar.

From:
https://wiki.loxberry.de/ - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:
https://wiki.loxberry.de/modifikationen_hacks/pi_hole_adblocker_installieren

Last update: **2022/12/18 19:41**