

Plugin-Daten	
Autor	Christian Fenzl
Logo	
Status	STABLE
Version	0.1.8
Min. LB Version	1.0
Release Download	https://github.com/christianTF/LoxBerry-Plugin-CommandRecognition/archive/0.1.8.zip
Beschreibung	Das Plugin simuliert die Loxone Befehlskennung und zeigt grafisch Treffer oder Fehler an. Es eignet sich zum Testen bei virtuellen HTTP- und UDP-Eingängen.
Sprachen	EN
Diskussion	https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/163687-plugin-command-recognition-befehlskennung

Command Recognition - Befehlskennung

[Version History...](#)

Version 0.1.1

- Closed Beta, Bugfixing

Version 0.1.2

- Closed Beta
- Erste soweit fehlerfreie Version

Version 0.1.3

- Closed Beta
- Hilfe mit Command Quick Reference

Version 0.1.4 RELEASE

- Fehler mit eckigen Klammern in der Befehlskennung gefixt
- AutoFill von Chrome schlägt keine Adressen mehr vor

Version 0.1.5 RELEASE

- Gefixt: JavaScript-Exception in der Console
- UI: Das rechte Ausgabefeld verwendet einen geringeren Zeilenabstand und etwas kleinere Schrift (mehr sichtbar)
- UI: Das Eingabefeld ist jetzt mehrzeilig
- UI: Eingabefeld mit Monospace-Font

Version 0.1.6 RELEASE

- Gefixt: Leerzeichen vor der Zahl wurden als "nicht erkannt" interpretiert (MS entfernt Leerzeichen)
- UI: Das Plugin merkt sich URL, Command Recognition, Input Text während einer Session

Version 0.1.7 RELEASE

- Fixes plugin not working in Firefox and Edge because of an invalid regex flag (thanks Martin for discovering)

Version 0.1.8 RELEASE

- Fixes escaping of curved brackets () from user input
-

Download

Alle Releases: <https://github.com/christianTF/LoxBerry-Plugin-CommandRecognition/releases>

Das Plugin ist - weil es so einfach ist - nur in Englisch verfügbar.

Funktion des Plugins

Das Plugin simuliert die Befehlserkennung von virtuellen HTTP- und UDP-Eingängen von Loxone und zeigt dabei das Ergebnis der Erkennung am Bildschirm an. Damit ist es leichter, eine geeignete Befehlserkennung zu erstellen, oder diese zu testen.

So gehst du vor:

1. Quelle wählen



Wähle aus, ob du eine Webseite abrufen oder den Text für die Suche selbst eingeben möchtest.

Option 1: Webpage

Bei Auswahl von Webpage gib die URL der Webseite (oder der Schnittstelle) im URL-Feld an und klicke "Abrufen".

Beachte:

- Die Webseite wird vom LoxBerry abgerufen. Du musst später sicherstellen, dass dieser Abruf auch vom Miniserver aus erreichbar ist.
- Das Plugin unterstützt https, nicht jedoch der Miniserver Gen. 1. Für https-Abrufe vom Miniserver Gen. 1 verwende das [https2http](#) Plugin.

Option 2: Eingabefeld

Gib ins Eingabefeld den zu durchsuchenden String an. Die Zeichen \n und \r usw. werden dabei unterstützt. Deine Eingabe wird direkt rechts in das Anzeigefeld übernommen

2. Befehlskennung eingeben

Gib ins Feld deine Befehlskennung ein. Einen kurzen Überblick über die möglichen Befehle findest du in der Hilfe.

Darunter findest du den **Status** und **gefundenen Wert**. Ist der Status "OK", liefern die Such-Kommandos einen Treffer. Ist der gefundene Wert eine Zahl, hat auch die Wert-Übernahme funktioniert.

Ist die Suche erfolglos oder die Syntax deiner Befehlseingabe falsch, wird das im Status rot angezeigt.

Gefundene Such-Passagen und Werte werden dir zudem rechts im Textbereich hinterlegt. Du kannst von dort auch HTML-Quellcode in deine Befehlskennung übernehmen.



Einrichtung in der Loxone Config Software

Die im Plugin getesteten Befehlskennungen können dann, z.B. mit Copy&Paste, in die Befehlskennung von Virtuellen HTTP-Eingangs-Befehlen oder UDP-Eingangsbefehlen übernommen werden.

Roadmap

- Fehler/Feedback einarbeiten

Fragen stellen und Fehler melden

Die Art der Erkennung im Plugin ist auf Basis der Loxone-Dokumentation und Tests entstanden. Nicht jeder erdenkliche Fall ist getestet und könnte daher vom Ergebnis im Miniserver abweichen.

Wenn du eine Abweichung zwischen Loxone Befehlskennung und Plugin-Befehlskennung feststellst:

- Erstelle einen [Issue](#) oder einen Eintrag im entsprechenden Forums-Beitrag.

- Hänge den verwendeten Input-Text (String oder HTML-File) an - unbedingt den original HTML-Quelltext, nicht die vorformatierte Anzeige aus dem Browser
- Übermittle die genaue Plugin-Versionsnummer.
- Übermittle deine Befehlserkennung.
- Übermittle den Wert, den die Loxone Befehlserkennung ausgibt, sowie des Wertes/Fehlers, das das Plugin ausgibt.

Ohne diese Informationen ist kein Debugging möglich - wer das nicht bekannt gibt, darf nicht mit einer Lösung rechnen.

Implementierungs- und Teststatus der Loxone-Syntax

Diese Tabelle zeigt, inwieweit die Syntax von Loxone schon im Plugin unterstützt ist, und ob die Funktion auch qualifiziert getestet ist.

Wenn es positive oder negative Rückmeldungen zu den einzelnen Kommandos gibt, aktualisiere ich hier den Teststatus.

Syntax	Beschreibung	Implementiert	Teststatus	Informationen zum Status
Such-Kommandos				
\x	Hexadezimal (z.B. \x09)	JA	OK	
	für \	JA	OK	
\.	irgendein Zeichen	JA	OK	
\w	irgendein Wort	JA	TEILWEISE	Die Bedeutung von "irgendein Wort" ist unklar - implementiert wie in RegEx
\#	irgendeine Nummer	JA	TEILWEISE	Unklar, ob dabei auch Minus, Punkt/Komma berücksichtigt wird.
\t	Tab (0x09)	JA	OK	
\b	0x20, 0x09	JA	OK	
\r	0x0d (CR)	JA	OK	
\n	0x0a (LF)	JA	OK	
\d	0-9 (Ziffern)	JA	OK	
\m	A-Z, a-z, 0-9 (Ziffern und Buchstaben)	JA	OK	
\a	A-Z, a-z (Buchstaben)	JA	OK	
\s12	12 Zeichen überspringen	JA	OK	
\ixxx i	Springe an die Stelle nach xxx	JA	OK	
Wert-Übernahme				
\v	Wertetext (konkret muss es eine Nummer sein - Text funktioniert nicht)	JA	OK	
\1	Wertebyte 1 (niederwertigst)	JA	OK	

Syntax	Beschreibung	Implementiert	Teststatus	Informationen zum Status
\2	Wertebyte 2	JA	FEHLER	Siehe #5
\3	Wertebyte 3	JA	FEHLER	Siehe #5
\4	Wertebyte 4	JA	FEHLER	Siehe #5
\h	Wertetext als Hexadezimalzahl	JA	TEILWEISE	Interpretation direkt des Hex-Wertes. Unklar, ob Loxone das Präfix 0x (z.B. 0xAABBCC) unterstützt.

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/plugins/command_recognition_befehlskennung/start

Last update: **2023/01/10 17:56**