

Plugin-Daten	
Autor	Peter B
Status	STABLE
Min. LB Version	0.2.3
Release Download	https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/141187-kleine-einfache-tts-mp3-engine
Beschreibung	Kleine einfache TTS Engine
Diskussion	https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/141187-kleine-einfache-tts-mp3-engine

TTS-Engine

Version History...

Version 0.1

- erste öffentliche Version

Version 0.X

-

Download

<https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/141187-kleine-einfache-tts-mp3-engine>

Funktion des Plugins

= Verwendete Texte werden in /data/plugins/tts/mp3 abgespeichert, wenn man den selben Text wieder benötigt, wird das vorhandene Mp3 verwendet. =

Vorhandene MP3`s die auch abgespielt werden sollen bitte auch in diesen Ordner kopieren.

Einen Virtuellen Ausgang anlegen → bei Adresse <http://Benutzer:Passwort@ip> Loxberry eingeben.

Virtuellen Ausgangsbefehl anlegen und folgendes eintragen:

= /admin/plugins/tts/tts.php?alarm=1&text=Hallo Peter, wie geht es Dir? spielt vorher gong.mp3 und danach den Text =

</admin/plugins/tts/tts.php?mp3=xyz.mp3> spielt xyz.mp3 im Ordner /data/plugins/tts/mp3 ab

[/admin/plugins/tts/tts.php?alarm=1&text=Hallo Peter, wie geht es Dir?&mp3=yxz.mp3](#) spielt vorher gong.mp3 und danach den Text und zum Schluss xyz.mp3

[alarm=1](#) spielt gong.mp3 ab (wird mitgeliefert)

[alarm=2](#) spielt info.mp3 ab (wird mitgeliefert)

[alarm=3](#) spielt alarm.mp3 ab (wird mitgeliefert)

[/admin/plugins/alex2lox/tts.php?alarm=1&text=Das ist ein Test Text](#) Es wird vorher der Alarmton abgespielt und dann der Text

[/admin/plugins/alex2lox/tts.php?alarm=1&text=Das ist ein Test Text&card=0&device=0](#) Ausgabe auf Boardeigener Soundcard bcm2835

[/admin/plugins/alex2lox/tts.php?alarm=1&text=Das ist ein Test Text&card=0&device=1](#) Ausgabe auf Boardeigener Soundcard bcm2835 IEC958/HDMI]

[/admin/plugins/alex2lox/tts.php?alarm=1&text=Das ist ein Test Text&card=1&device=0](#) Ausgabe auf USB Soundcard

Im PHP File werden am Bildschirm die gefundenen Soundcards ausgegeben, wird nichts angegeben ist 0:0 definiert.

mit `&gain=-2000` bis `0` kann die Lautstärke mitgegeben werden (`-2000`=leise / `0`=laut)

-

[Fragen und dergleichen bitte im Forum stellen](#)

<https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/141187-kleine-einfache-tts-mp3-engine>

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/plugins/tts_engine/start

Last update: **2022/09/11 12:54**